



- **FLEXIBEL PERMANENT REPARATIONASFALT**
  - **HÄRDAR VID STÖTVIS TRYCK**
- **ECO-VÄNLIG LÖSNINGSMEDELSFRI PRODUKT**

**Potmix® Asphalt Repair** används till snabba och hållbara reparationer av beläggningsskador och asfaltering av mindre ytor. Asfaltmassan stelnar under stötvis tryck—ju mer tryck desto hårdare asfalt. Trafikpåsläpp kan med fördel ske omedelbart efter lagning. Asphalt Repair fungerar lika bra sommar som vinter.

**Bruksanvisning:** lagningsytan förbereds genom rengöring och fylls med ett bärlager av grus/sand som komprimeras. Ett djup av ca 1-3 cm lämnas för asfalten. På svår-fästa ytor rekommenderas Potmix® Asphalt Primer för ytterligare vidhäftning. Asfaltmassan läggs på och komprimeras med stötvis tryck. Om komprimeringsverktyg inte finns att tillgå kan trafik med fördel släppas på för komprimering.

Artikel nr.	Produktnamn	Enhet	Antal/pall
<b>11010</b>	<b>Asphalt Repair 7 kg</b>	<b>hink</b>	<b>90</b>
<b>11020</b>	<b>Asphalt Repair 20 kg</b>	<b>hink</b>	<b>44</b>
<b>11030</b>	<b>Asphalt Repair 22 kg</b>	<b>säck</b>	<b>40</b>
<b>11090</b>	<b>Asphalt Repair 500 kg</b>	<b>storsäck</b>	<b>1</b>
<b>11000</b>	<b>Asphalt Repair 1000 kg</b>	<b>storsäck</b>	<b>1</b>