



POTMIX® ASPHALT CRACK FILLER

Potmix® Asphalt Crack Filler sopii hyvin enintään 2 cm leveiden asfaltti- ja betonihalkeamien täyttämiseen. Tuote tunnetaan hyvästä joustosta ja pysyvästä plastisuudesta. Kestää erinomaisesti äärimmäisiä lämpötiloja, ikääntymistä ja sään vaihteluita. Erittäin hyvä kiinnittyvyys asfalttiin ja muihin kiinteisiin rakennusmateriaaleihin, mutta ei tartu renkasiin ym. Kovettumisaika täyteen kovuuteen 25°C:n lämpötilassa on noin tunti, mutta voidaan tiivistää/hiekoittaa, jolloin liikenne voidaan sallia 15 minuutin kuluttua.

Ulkoiset olosuhteet: asfalttipinnan lämpötilan tulee olla yli 5°C tai sen tulee olla esilämmitetty ja kuiva. Tuotteen optimaalinen käyttölämpötila on 5–30°C, sään on oltava poutainen. Ennen käyttöä, tuotteen on oltava >15°C optimaalisen komponenttien sekoituksena. Korjattavan halkeaman tulee olla puhdas, kuiva, eikä siinä saa olla irtomateriaalia.

Kulutus: patruuna noin 3–4 m. **Puhdistaminen:** Käytä Potmix® Asphalt Cleaner -tuotetta tai kasviöljyä. **Säilytys:** Säilytetään sisätiloissa, kuivassa paikassa ja suojattuna kylmältä. **Vaaralauseke:** Tuote ei sisällä liuotainaineita, eikä sitä luokitella vaaralliseksi aineeksi.



Tuotenumero	Tuotenimi	Yksikkö
12302	Asphalt Crack Filler 280 ml	patruuna
12304	Asphalt Crack Filler 280 ml—20-pack	kpl