



Potmix® Asphalt Crack Filler är idealisk för spricklagning av upp till två cm breda asfalt- och betongskador. Produkten kännetecknas av god permanent elasticitet och permanent plasticitet med utmärkt motståndskraft mot extrema temperaturer, åldrande och vittring. Den har mycket god vidhäftning mot asfalt och andra fasta byggmaterial och har låg klibbighet. Härdningstid vid 25°C till fullständig hårdhet är ca en timme, men kan flisas/dammas för att tillåta trafik inom 15 minuter.

Temperaturen på asfaltytan bör vara över 5°C. Vid kallare väderlek bör underlaget förvärmas och vara torrt. Produkten används optimalt mellan 5°C och 30°C och endast i torrt väder. Innan användning måste produkten vara >15°C för optimal blandning av komponenterna. Lagningsprickan ska vara ren, torr och fri från löst material.

Åtgång: 1 patron 3-4 m. **Rengöring:** Potmix® Asphalt Cleaner eller vegetabilisk olja. **Förvaring:** Inomhus och torrt, skyddat ifrån kyla. **Faroangivelse:** Produkten är fri från lösningsmedel och är ett icke-farligt material.



Artikel nr.	Produktnamn	Enhet
12302	Asphalt Crack Filler 280 ml	patron
12304	Asphalt Crack Filler 280 ml—20-pack	kartong